

## AFILADOR DE BROCAS

- Ideal para afilar brocas de carburo, cobalto, acero de alta velocidad, óxido negro, recubiertas de TiN, brocas giro estándar y de mampostería
- Mordazas de sujeción largas que sostienen las brocas con mayor precisión, y las guías de las mordazas eliminan la torsión de la mandíbula en brocas pequeñas
- El motor de imán permanente produce una potencia constante, independientemente de la velocidad o la carga
- Incluye piedra de diamante para afilar y portabrocas giro estándar (repuestos de piedras para afilar disponibles)
- Cable de alimentación de 6 pies
- País de origen Estados Unidos



SA-190-0660



SA-190-0650



SA-190-0655



### REPUESTOS DISPONIBLES



PIEDRA DE DIAMANTE PARA AFILAR  
SA-190-0665: GRANO 100  
SA-190-0670: GRANO 180



PORTABROCAS GIRO IZQUIERDO  
SA-190-0675

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	MODELO	USO	RANGO DE BROCA	GRADOS DE AFILADO
SA-190-0650	DDXP	LIGERO	3/32" a 1/2"	118 °
SA-190-0655	500X	MEDIANO	3/32" a 1/2"	118 °-135 °
SA-190-0660	750X	PESADO	3/32" a 3/4"	115 °-140 °



EMPAQUE.