

## BANDA DE LIJA CON RESPALDO DE ALGODÓN

**ÓXIDO DE ALUMINIO**

OA



**HECHO EN  
MÉXICO**



### DETALLES

- Tipo de grano: óxido de aluminio
- Con respaldo 100% de algodón
- Grano semi-abierto

### VENTAJAS

- Gran desempeño en trabajos de acabado
- Mayor rapidez en el desbaste de la superficie

### APLICACIONES

- Para uso general
- Excelentes resultados en maderas duras y suaves, metales, metales no ferrosos y aluminio

### MATERIALES



Metal



No Ferroso



Madera



Aluminio

### HERRAMIENTA



Lijadora portátil



Caballote

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 3" x 18"			
Código	Grano	Tipo de grano	MIN
BD-1100	36	Grueso	5
BD-1105	40	Grueso	5
BD-1110	50	Grueso	5
BD-1115	60	Medio	5
BD-1120	80	Medio	5
BD-1125	100	Medio	5
BD-1130	120	Fino	5

Dimensiones 3" x 21"			
Código	Grano	Tipo de grano	MIN
BD-1180	36	Grueso	5
BD-1185	40	Grueso	5
BD-1190	50	Grueso	5
BD-1195	60	Medio	5
BD-1200	80	Medio	5
BD-1205	100	Medio	5
BD-1210	120	Fino	5

Dimensiones 3" x 24"			
Código	Grano	Tipo de grano	MIN
BD-1260	36	Grueso	5
BD-1265	40	Grueso	5
BD-1270	50	Grueso	5
BD-1275	60	Medio	5
BD-1280	80	Medio	5
BD-1285	100	Medio	5
BD-1290	120	Fino	5

Dimensiones 4" x 21"			
Código	Grano	Tipo de grano	MIN
BD-1340	36	Grueso	5
BD-1345	40	Grueso	5
BD-1350	50	Grueso	5
BD-1355	60	Medio	5
BD-1360	80	Medio	5
BD-1365	100	Medio	5
BD-1370	120	Fino	5

Dimensiones 4" x 24"			
Código	Grano	Tipo de grano	MIN
BD-1420	36	Grueso	5
BD-1425	40	Grueso	5
BD-1430	50	Grueso	5
BD-1435	60	Medio	5
BD-1440	80	Medio	5
BD-1445	100	Medio	5
BD-1450	120	Fino	5

Dimensiones 6" x 48"			
Código	Grano	Tipo de grano	MIN
BD-1045	36	Grueso	15
BD-1050	40	Grueso	15
BD-1055	60	Medio	15
BD-1060	80	Medio	15
BD-1065	100	Medio	15
BD-1070	120	Fino	15

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar bandas en mal estado
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



### MANEJO

- Los paquetes de la banda nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir daño durante el uso

### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Para uso en lijadora portátil
- Especial para esmerilado planos con excelentes resultados

### ALMACENAMIENTO

- Guarde las bandas lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje de la banda es de 40 a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29° C